

LX



Dimensioni cm	105x55x130 (LX400)
Dimension cm	150x60x130 (LX1000)
Peso	Kg 95 (LX400)
Weight	Kg 150 (LX1000)
Alimentazione	220/50/1
Electrical feeding	400/50/3
Potenza assorbita	0,4 Kw
Absorbed power	
Luce d'incollaggio	400-500-600-
Cementing width	700-1000 mm

LX 400-500-600-700-1000

Questa incollatrice serie LX è studiata per incollare mediante colle a lattice, colle viniliche e ad acqua in genere, materiali come pelle, sintetico, tessuti, cartone, ecc.

Per tali caratteristiche trova il suo campo d'impiego in pelletteria, calzaturifici, cartotecnica, valigeria, ecc. La macchina viene costruita in serie in diverse versioni che rappresentano la luce massima di incollaggio e precisamente da 400-500-600-700 e 1000 mm. Ogni modello presenta oltre alla luce massima di incollaggio centrale un rullo laterale di 40 mm. di larghezza. La macchina è fornita di una doppia alimentazione centrale e laterale indipendente. Al servizio dei due rulli spalmatori ci sono due vaschette facilmente estraibili per la pulizia. I due rulli superiori elastici permettono di incollare superfici non perfettamente parallele. Il dosatore di collante è rotante per evitare la formazione di grumi ed è regolabile mediante pomoli. Tutte le parti a contatto con collanti sono cromate oppure in acciaio inox in modo da non essere intaccati da ruggine o eventuali acidi. Tutti i modelli possono essere forniti con aspirazione che può essere continua o indipendente. La macchina viene fornita con motore trifase nei vari voltaggi, ed è munita di motoriduttore con frizione incorporata regolabile antinfortunistica. Su richiesta possiamo montare motori monofasi nei vari voltaggi o motori a velocità variabile.

LX 400-500-600 -700-1000

This cementing machine LX has been studied for cementing leather, synthetic material, fabric, cardboard, etc. by means of latex, vinyl and water based adhesives. Thanks to such characteristics it is used in leather goods, footwear factories, paper factories, etc. The machine is built in three different versions representing the maximum cementing width of 400-500-600-700-1000 mm. Each model has a lateral roller 40 mm wide in addition to the maximum central cementing width. The machine is supplied with double independent central and lateral feed. In support of the two spreading rollers there are two easily extractable tanks. The two upper elastic rollers permit cementing not perfectly parallel surfaces. The dosing apparatus is revolving so as to prevent lumps from forming and it is adjustable by means of knobs. All the parts in touch with adhesives are chromium plated or inoxidable so that rust or possible acids cannot corrode them. All the models can be supplied with continuous or independent suction. The machine is equipped with three phase motor in the different voltages and is supplied with geared motor with adjustable safety built-in clutch. On request, single phase motors in the different voltages are supplied or variable speed motors too.

Angeleri

intelligent gluing systems

OFF. MECC. ANGELERI S.R.L.

Via Ruffini, 15/3 - 27029 VIGEVANO (PV)

Tel. +39-0381.71519 - Fax +39-0381.72742

Cod.Fisc. e P.IVA: 01163890187

E-mail: info@angeleri.it - www.angeleri.it