

RIGHELLATRICE "C"

Dimensioni	55x60x120
Dimension	
Peso	Kg 74
Weight	
Alimentazione	230/50/1
Electrical feeding	380/50/3
Potenza assorbita	0,4 Kw
Absorbed power	
Luce d'incollaggio	18/40/60 mm
Cementing width	



RIGHELLATRICE "C"

Questa macchina è stata costruita per rigare a caldo o eseguire bruciature su portafogli, portachiavi, portadocumenti, borsette, borselli, cinture e particolari vari di pelletteria o calzature dove occorre questa specifica operazione di ornamento. Pratica, maneggevole con piedino intercambiabile per le varie larghezze, comandato sia con leva a mano che con ginocchiera, è munita di motore in corrente continua a velocità variabile e di dispositivo per controllare la temperatura stessa del piedino. Apposite guide intercambiabili, permettono di lavorare su parti rettilinee e su parti curve il basso voltaggio della lampada 12V e del riscaldamento da 0.5 a 1V la rendono completamente sicura. Si differenzia dal modello su bancale perché ha il tavolino appoggio lavoro asportabile in modo da presentare il rullo trasportatore libero da ingombri per eventuali lavorazioni su particolari chiusi ad anello. A richiesta, su entrambi i modelli di ns. righellatrice, possiamo fornire un pedale che determina la velocità della rotella trasportatrice, premendo più o meno a fondo il pedale stesso. Sempre a richiesta, possiamo fornire le ns. righellatrici di un piedino rotante.

RIGHELLATRICE "C"

This machine has been designed for hot ruling or making ornamental burnings on wallets, key-holders, brief-cases, handbags, belts as well as special components of leather goods or shoes where this operation is requested. Practical, handy with an Interchangeable foot for the different widths operated both by hand lever and by toggle, the machine is equipped with D.C. variable speed motor and temperature control unit of the foot. Proper interchangeable guides enable to do the work on rectilinear or curved parts. The low voltage of the 12V lamp and the heating from 0.5 to 1V make it completely safe. It differs from the model with the work bench because of its small work table, which is removable so as to leave the transport roller free from obstructions, for possible working on closed ring components. On request, on both of our ruling machine models, we can supply a pedal which, by pressing down to a greater or lesser extent, will determine the speed of the transport roller. Again, on request, we are able to supply our ruling machines with a rotary foot.

Angeleri
intelligent gluing systems

OFF. MECC. ANGELERI S.R.L.
Via Ruffini, 15/3 - 27029 VIGEVANO (PV)
Tel. +39-0381.71519 -Fax +39-0381.72742
Cod.Fisc. e P.IVA: 01163890187
E-mail: info@angeleri.it - www.angeleri.it