

# ICT 60

Dimensioni	61x58x118
Dimension	
Peso	Kg 45
Weight	
Alimentazione	230/50/1
Electrical feeding	400/50/3
Potenza assorbita	0,22 Kw
Absorbed power	
Luce d'incollaggio	18/40/60 mm
Cementing width	

## ICT 60

Questa incollatrice modello ICT 60 è adatta per incollare, mediante colle al neoprene o soluzioni di gomma, quanto segue:

- il bordo delle tomaie;
- il bordo dei sottopiedi nella lavorazione ideal;
- il bordo delle suole;
- il bordo delle suole nella lavorazione di suole prefresate;
- qualsiasi tipo di guardolo;
- strisce di pelle o di tessuto.

Tre tipi di guide facilmente applicabili alla macchina permettono queste varie operazioni regolando la larghezza del bordo

Luce utile di incollaggio mm.18-40-60 mm.

Questa nostra macchina, non essendo munita di pompa, può essere usata anche con colle di lattice, adottando particolari accorgimenti.

La macchina può essere fornita anche solo testa e motore trifase nei vari voltaggi; a richiesta possiamo montare motori monofase o a velocità variabile.

## ICT 60

*This ICT 60 cementing machine is suitable for cementing, by neoprene adhesives or rubber solutions, the following:-upper edges;-insole edges for ideal processing;-sole edges when working pre-trimmed soles;-any type of welt;-leather or fabric straps.*

*Three guides of different type easily applicable to the machine allow these different operations by adjusting the width of the cementing edge up to a maximum of 18 mm. And by request up to 40 mm 60 mm. As our machine has no pumps, it can be used also with latex adhesives adopting particular artifices. The machine can be also supplied with head only and three-phase motor of different voltages. By request single-phase motors are fitted.*



**Angeleri**  
intelligent gluing systems

OFF. MECC. ANGELERI S.R.L.  
Via Ruffini, 15/3 - 27029 VIGEVANO (PV)  
Tel. +39-0381.71519 -Fax +39-0381.72742  
Cod.Fisc. e P.IVA: 01163890187  
E-mail: info@angeleri.it - www.angeleri.it